Información del producto
Aerosol de polvo cerámico

PI 8/11/12/2026

Descripción
Lubricante y antiadherente sin grasa a base de nitruro de boro hexagonal. Apto para casi cualquier material. Cuida, protege, aísla, elimina chirridos y, debido a su lubricación de larga duración, se puede usar de forma universal, sobre todo en las áreas de trabajo donde los agentes que contienen aceite o silicona interfieren en el procesamiento posterior, p. ej., en trabajos de pintura.



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Propiedades
- de aplicación universal
- secado rápido
- resistente al ensuciamiento
- excelente capacidad adhesiva
- el nitruro de boro es químicamente resistente
- amplio rango de temperaturas de uso
- amortigua el ruido
- exento de silicona

Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Base	ceramic solid lubricants
Margen de temperaturas de uso	-80 to +900 °C
Gas combustible	propane, butane
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación
Ideal para lubricar mecanismos de cinturón y rieles de guía como los existentes en los armazones de asiento. También es adecuado como producto lubricante y antiadherente, en la industria textil y de la madera en cojinetes, rieles de deslizamiento, rodillos, cadenas y roscas, universalmente en el hogar y como antiadherente en el tratamiento de plásticos.

Aplicación
Agitar el envase como mínimo durante 30 seg. antes de usar. A continuación, pulverizar fina y uniformemente sobre la superficie previamente limpiada, sin grasa y seca. Si se desea un mayor grosor de capa, primero debe haberse completamente secado la última capa aplicada. Nota: Después de aplicar, pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor puro (mantener la lata con la boquilla pulverizadora hacia abajo).

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	21919 DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com