Produktinformation

PI 7/09/22/2026

Pro-Line Keramik Pulverspray



Beschreibung

Fettfreies Gleit- und Trennmittel auf Basis von hexagonalem Bornitrid. Geeignet für nahezu jeden Werkstoff. Pflegt, schützt, isoliert, beseitigt Quietschen und ist aufgrund seiner Langzeitschmierung universell einsetzbar, vor allem in Arbeitsbereichen, in denen öl- oder silikonhaltige Mittel die Nachbearbeitung wie z. B. Lackierarbeiten stören.

Eigenschaften

- universell einsetzbar
- schnelltrocknend
- exzellente Haftfähigkeit
- Bornitrid ist chemisch resistent
- breiter Temperatureinsatzbereich
- geräuschdämpfend
- silikonfrei
- flexibel einsetzbarer Sprühkopf
- elektrisch nichtleitend

Technische Daten

Farbe/Aussehen	weiß
Basis	keramische Festschmierstoffe
Temperatureinsatz-bereich	-80 bis +900 °C
Treibgas	Propan, Butan
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet

Optimal zur Schmierung von Gurtmechaniken und Führungsschienen wie z. B. an Sitzgestellen. Auch geeignet als Gleit- und Trennmittel in der Textil- und Holzverarbeitung bei Lagern, Gleitschienen, Rollen, Ketten und Gewinden, universell im Haushalt sowie als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung.

Anwendung

Dose vor Gebrauch min. 30 Sek. schütteln. Danach auf die zuvor gesäuberte, fettfreie und trockene Oberfläche dünn und gleichmäßig aufsprühen. Wird eine größere Schichtdicke gewünscht, muss die zuletzt aufgetragene Schicht erst vollständig durchgetrocknet sein. Hinweis: Nach Anwendung Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	21920
	DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com