Información del producto

PI 7/09/23/2026

Pro-Line Aerosol de polvo cerámico



Descripción

Lubricante y antiadherente sin grasa a base de nitruro de boro hexagonal. Apto para casi cualquier material. Cuida, protege, aísla, elimina chirridos y, debido a su lubricación de larga duración, se puede usar de forma universal, sobre todo en las áreas de trabajo donde los agentes que contienen aceite o silicona interfieren en el procesamiento posterior, p. ej., en trabajos de pintura.

Propiedades

- de aplicación universal
- secado rápido
- excelente capacidad adhesiva
- el nitruro de boro es químicamente resistente
- amplio rango de temperaturas de uso
- amortigua el ruido
- exento de silicona
- cabezal rociador flexible
- no conductor de la electricidad

Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Base	ceramic solid lubricants
Margen de temperaturas de uso	-80 to +900 °C
Gas combustible	propane, butane
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Ideal para lubricar mecanismos de cinturón y rieles de guía como los existentes en los armazones de asiento. También es adecuado como producto lubricante y antiadherente, en la industria textil y de la madera en cojinetes, rieles de deslizamiento, rodillos, cadenas y roscas, universalmente en el hogar y como antiadherente en el tratamiento de plásticos.

Aplicación

Agitar el envase como mínimo durante 30 seg. antes de usar. A continuación, pulverizar fina y uniformemente sobre la superficie previamente limpiada, sin grasa y seca. Si se desea un mayor grosor de capa, primero debe haberse completamente secado la última capa aplicada. Nota: Después de aplicar, pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor puro (mantener la lata con la boquilla pulverizadora hacia abajo).

Envases disponibles

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	21920
	DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com