Information produit

PI 7/09/30/2026

Pro-Line Spray en poudre céramique



Description

Agent lubrifiant et anti-adhérent sans graisse à base de nitrure de bore hexagonal. Convient à pratiquement tous les matériaux. Nourrit, protège, isole, élimine les grincements et, grâce à son effet lubrifiant de longue durée, peut être utilisé de manière universelle, notamment dans les environnements de travail où les produits à base d'huile ou de silicone pourraient nuire aux étapes de finition, comme les travaux de peinture.

Propriétés

- utilisation universelle
- séchant rapidement
- excellente adhérence
- le nitrure de bore résiste aux produits chimiques
- grande plage de température d'utilisation
- atténue les bruits
- sans silicone
- tête de pulvérisation à utilisation flexible
- non conducteur électriquement

Données techniques

Couleur/aspect	white
Base	ceramic solid lubricants
Plage de température d'utilisation	-80 to +900 °C
Gaz propulseur	propane, butane
Forme	liquid
Odeur	characteristic

Champs d´application

Optimal pour le graissage de parties mécaniques de sangles et de rails de guidage, par exemple sur les bâtis de siège. Également utilisable comme agent lubrifiant et séparateur dans l'industrie textile et celle du bois, au niveau des roulements, glissières, rouleaux, chaînes et filetages. Produit universel pour la maison et comme agent séparateur dans la plasturgie.

Utilisation

Agiter la bombe aérosol avant l'emploi au moins pendant 30 s. Pulvériser ensuite le produit de façon homogène en fine couche sur la surface préalablement nettoyée, exempte de graisse et sèche. Si l'on souhaite obtenir une couche plus épaisse, il faut attendre que la dernière couche appliquée soit complètement sèche. Remarque : Après l'emploi, dégager la valve en vaporisant (tenir la bombe aérosol la tête en bas) jusqu'à ce que seul le propulseur pur s'échappe.

Conditionnements disponibles

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	21920
	DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com