Информация к продукту
Pro-Line Keramik Pulverspray

PI 7/09/23/2026



Описание
Безмасляное смазочное и разделительное средство на основе гексагонального нитрида бора. Подходит практически для любого материала. Обеспечивает уход, защиту и изоляцию, устраняет скрип и, благодаря длительному смазывающему эффекту, имеет универсальное назначение, особенно в тех областях, где средства, содержащие масло или силикон, мешают последующей обработке, например, лакокрасочным работам.

Свойства
- универсально применимо
- быстро высыхает
- превосходно держится
- нитрид бора химически стойкий
- широкий диапазон температур применения
- подавляет шум
- не содержит силикона
- распылительная головка с гибким применением
- не проводит электричество

Технические данные

Цвет / внешний вид	white
База	ceramic solid lubricants
Диапазон температур	-80 to +900 °C
Пропеллент	propane, butane
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения
Идеально подходит для смазывания ременных механизмов и направляющих, например, на каркасах сидений. Также подходит в качестве смазки и разделительного средства в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, направляющих, роликов, цепей и резьб, универсально в быту и в качестве разделительного средства при переработке пластмасс.

Применение
Перед применением взболтать в течение мин. 30 с. Затем распылить на предварительно очищенную, обезжиренную и сухую поверхность тонким равномерным слоем. Если необходимо получить более толстый слой, сначала должен полностью высохнуть слой, нанесенный последним. Указание: После применения очистить распыляющий клапан (держать банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.

Имеющиеся упаковки
400 мл баллончик аэрозоля 21920
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com