Πληροφορία προϊόντος

PI 7/08/18/2026

Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού



Περιγραφή

Ειδικό καθαριστικό για την εύκολη και αποτελεσματική απομάκρυνση της βρωμιάς και των δυσάρεστων οσμών από τα συστήματα κλιματισμού χωρίς αποσυναρμολόγηση. Αφήνει μια καθαρή επιφάνεια εξατμιστή και ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας μετά τον καθαρισμό. Πρέπει να τηρούνται οι προτάσεις συντήρησης που ορίζουν οι κατασκευαστές οχημάτων για τον καθαρισμό συστημάτων κλιματισμού.

Ιδιότητες

- καθαρίζει ήπια και σε βάθος την επιφάνεια του εξατμιστή
- φροντίζει για δροσερό καθαρό αέρα εσωτερικού χώρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	colorless, leicht gelblich
Μορφή	liquid
Οσμή	lemony
Πυκνότητα στους 20 °C	0,9895 g/cm³
τιμή pH	5,87
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για την υγιεινή απομάκρυνση των ρύπων στις επιφάνειες του εξατμιστή και στους αεραγωγούς επιβατικών οχημάτων, επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορείων και οικιακών συστημάτων κλιματισμού.

Εφαρμογή

Συσκευασία σε δόσεις: 1 l επαρκεί για ένα όχημα ή ένα σύστημα κλιματισμού. Εάν υπάρχει πρόταση σέρβις του κατασκευαστή για τον καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού, πρέπει να τηρείται. Εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές του κατασκευαστή του επιβατικού οχήματος, πρέπει να ακολουθήσετε την πρόταση εφαρμογής της LIQUI MOLY. Στα συστήματα κλιματισμού φορτηγών, λεωφορείων ή οικιακών κλιματιστικών, ψεκάστε το υγρό καθαρισμού κατά το δυνατό απευθείας πάνω στην επιφάνεια του εξατμιστή. Σύσταση εφαρμογής LIQUI MOLY: • Ανοίξτε τα παράθυρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού. Αποφύγετε την εισπνοή των ατμών κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. • Ελέγξτε ότι τα ανοίγματα αποστράγγισης συμπυκνώματος είναι ελεύθερα. • Στεγνώστε την επιφάνεια του εξατμιστή με τις ακόλουθες ρυθμίσεις θέρμανσης και αερισμού για 10 λεπτά με τον κινητήρα σε λειτουργία: Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού και ρυθμίστε το στη λειτουργία ανακύκλωσης. Θέστε τον διακόπτη κατανομής αέρα στον χώρο των ποδιών. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας και τον επιλογέα ανεμιστήρα στο μέγιστο. Καθαρισμός συστήματος κλιματισμού: • Εισάγετε τον καθετήρα του πιστολιού καθαρισμού προς την κατεύθυνση του εξατμιστή (κέντρο του οχήματος) (οδηγίες για κάθε όχημα στην ενότητα "Καθαρισμός συστήματος κλιματισμού" στο liqui-moly.com). • Ο εξατμιστής ξεπλένεται και καθαρίζεται σχολαστικά με τη χρήση του πιστολιού καθαρισμού και την προσεκτική μετακίνηση του καθετήρα ψεκασμού εμπρός και πίσω. • Αφήστε το υγρό καθαρισμού να δράσει για 15-20 λεπτά. • Ενεργοποιήστε τον κλιματισμό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο ελάχιστο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο μέγιστο. Αφήστε το να λειτουργεί σε αυτή την κατάσταση για 10 λεπτά. • Αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης και γύρης. Υπόδειξη: Σκουπίστε το καθαριστικό που ενδεχομένως έχει χυθεί με τη βοήθεια ενός πανιού και με νερό.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com