Información del producto

PI 7/08/18/2026

Detergente para acondicionadores de aire



Descripción

Limpiador especial para eliminar de forma sencilla y eficaz la suciedad y olores desagradables de sistemas de aire acondicionado sin necesidad de desmontarlos. Tras la limpieza deja limpia la superficie del evaporador y un aroma fresco y agradable. Se deben observar las recomendaciones de mantenimiento prescritas por los fabricantes de vehículos para la limpieza de sistemas de aire acondicionado.

Propiedades

- limpia a fondo y con suavidad la superficie del evaporador
- proporciona un aire interior fresco y puro

Datos técnicos

Color / Aspecto	colorless, leicht gelblich
Forma	liquid
Olor	lemony
Densidad a 20 °C	0,9895 g/cm³
Valor pH	5,87
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Campos de aplicación

Para la eliminación higiénica de la suciedad en las superficies de evaporadores y en los conductos de ventilación de los sistemas de aire acondicionado de turismos, vehículos comerciales, autobuses y domésticos.

Aplicación

Envase monodosis: 1 l es suficiente para un vehículo o un acondicionador de aire. Si existe una recomendación de servicio del fabricante para la limpieza del aire acondicionado, se ha de respetar. Si no existe una recomendación del fabricante de turismos específica para el modelo, se ha de proceder siguiendo la recomendación de uso de LIQUI MOLY. En sistemas de aire acondicionado de vehículos industriales, autobuses y del hogar, pulverizar el líquido de limpieza en la medida de lo posible directamente sobre la superficie del evaporador. Recomendación de uso de LIQUI MOLY: • Abrir las ventanas durante el proceso de limpieza. Evitar inhalar los vapores durante la limpieza. • Comprobar si las aberturas de salida para el agua condensada están libres. • Secar la superficie del evaporador durante 10 min con el motor en marcha utilizando los siguientes ajustes de calefacción y ventilación: Desconectar el aire acondicionado y ajustarlo al modo de aire circulante. Ajustar el regulador de la distribución de aire hacia el espacio reposapiés. Girar el regulador de temperatura y el regulador de la potencia del ventilador al máximo. Limpiar el sistema de aire acondicionado: • Introducir la sonda de la pistola de limpieza en la dirección del evaporador (centro del vehículo) (véanse las instrucciones específicas del vehículo en "Limpieza del aire acondicionado" en liqui-moly.com). • Accionando la pistola de limpieza y moviendo la sonda pulverizadora con cuidado hacia uno y otro lado, el evaporador se enjuaga a fondo y se limpia. • Dejar actuar el líquido de limpieza entre 15 y 20 minutos. • Encender el aire acondicionado, poner la temperatura al mínimo y la velocidad del ventilador al máximo. Dejar funcionar en este estado durante 10 minutos. • Cambiar el filtro antipolvo y el filtro antipolen. Nota: Limpiar con ayuda de un trapo húmedo y agua el detergente que haya podido salir.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	21921 DE-EN-ES-FR-IT-PT
5 l Bidón de plástico	21922 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com