Information produit

PI 6/07/30/2026

Nettoyant pour climatiseurs



Description

Produit nettoyant spécial conçu pour une élimination simple et efficace des impuretés et odeurs désagréables dans les climatiseurs, sans démontage. Laisse une surface d'évaporateur propre et un parfum frais agréable après le nettoyage. Il faut respecter les recommandations de maintenance des constructeurs automobiles pour le nettoyage des climatiseurs.

Propriétés

- nettoie minutieusement et en douceur la surface de l'évaporateur
- assure fraîcheur et pureté de l'air intérieur

Données techniques

Couleur/aspect	colorless, leicht gelblich
Forme	liquid
Odeur	lemony
Densité à 20 °C	0,9895 g/cm³
Valeur pH	5,87
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d´application

Pour l'élimination hygiénique de salissures sur les surfaces d'évaporateur et les conduits de ventilation de climatiseurs de voitures particulières, de véhicules utilitaires, d'autobus et de climatisations domestiques.

Utilisation

Conditionnement unitaire :
le contenu de 1 l suffit pour traiter un véhicule ou un climatiseur. Si le fabricant recommande un nettoyage de maintenance du climatiseur, il faut en tenir compte. S'il n'y a aucune prescription du constructeur de voitures particulières spécifique au type de climatiseur, il faut procéder selon la recommandation d'application de LIQUI MOLY. Pour les climatiseurs de véhicules industriels, bus et climatiseurs domestiques, vaporiser le nettoyant liquide si possible directement sur la surface de l'évaporateur.

Recommandation d'emploi de LIQUI MOLY :
• Ouvrir les vitres pendant le nettoyage. Éviter d'inhaler les vapeurs pendant cette opération.
• Vérifier si les orifices d'écoulement de l'eau de condensation sont ouverts.
• Faire sécher la surface de l'évaporateur avec le réglage de chauffage et de ventilation suivant pendant 10 min en laissant tourner le moteur : Couper le climatiseur et régler sur le mode recyclage d'air. Régler le contacteur de répartition d'air sur l'espace au plancher. Tourner le régulateur de température et le sélecteur de soufflante sur maxi.

Nettoyer le climatiseur :
• Introduire la sonde du pistolet de nettoyage dans la direction de l'évaporateur (centre du véhicule) (consulter les instructions relatives aux véhicules dans la rubrique « Nettoyage de climatiseurs » sur liqui-moly.com).
• L'actionnement du pistolet de nettoyage et les mouvements de va-et-vient de la sonde de pulvérisation ont pour effet de rincer et nettoyer l'évaporateur en profondeur.
• Laisser le nettoyant liquide agir pendant 15 à 20 min.
• Enclencher le climatiseur, régler la température sur mini et la puissance de la soufflante sur maxi. Faire marcher dans cet état pendant 10 min.
• Remplacer les filtres à poussière et à pollen.

Remarque : Essuyer le produit d'entretien qui a éventuellement coulé avec un chiffon humide et de l'eau.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	21921 DE-EN-ES-FR-IT-PT
5 l Bidon plastique	21922 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com