Informações sobre o produto

PI 7/08/18/2026

Produto de limpeza do ar condicionado



Descrição

Agente de limpeza especial para eliminar sujidade e cheiros desagradáveis em ar condicionados de forma simples e eficaz sem necessidade de desmontagem. Após a limpeza, deixa a superfície do evaporador limpa e um odor fresco e agradável. Ter em conta as recomendações de manutenção dos fabricantes dos veículos relativas à limpeza do ar condicionado.

Características

- limpa em profundidade e de forma suave a superfície do evaporador
- garante ar fresco e limpo no interior

Dados técnicos

Côr / aspecto	colorless, leicht gelblich
Forma	liquid
Odor	lemony
Densidade a 20°C	0,9895 g/cm³
Valor ph	5,87
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Campos de utilização

Para eliminar a sujidade de forma higiénica em superfícies de evaporadores e em canais de ar em veículos utilitários, ligeiros, autocarros e ar condicionados domésticos.

Utilização

Embalagem individual: 1 l é suficiente para um veículo ou um sistema de ar condicionado. Caso existentes, ter em conta as recomendações de manutenção dos fabricantes dos veículos relativas à limpeza do ar condicionado. Se não existir qualquer recomendação do fabricante do veículo para um determinado modelo, proceder de acordo com as recomendações de aplicação da LIQUI MOLY. No caso de sistemas de ar condicionado de veículos utilitários, autocarros e domésticos, pulverizar o mais directamente possível sobre a superfície do evaporador. Recomendações de aplicação da LIQUI MOLY: • Abrir as janelas durante o processo de limpeza. Evitar inalar os vapores durante a limpeza. • Verificar se as aberturas de escoamento da água de condensação estão abertas. • Secar a superfície do evaporador com os seguintes ajustes de aquecimento e ventilação, durante um período de 10 minutos com o motor a trabalhar: Desligar o ar condicionado e regular para recirculação de ar. Regular o interruptor da distribuição de ar para a zona dos pés. Rodar o regulador da temperatura e o comutador do ventilador ao máximo. Limpar o ar condicionado: • Introduzir a sonda da pistola de limpeza na direcção do evaporador (meio do veículo) (consulte as instruções relativas ao veículo em www.liqui-moly.com). • Accionando a pistola de limpeza e movimentando a sonda de um lado para o outro, o evaporador vai ficando enxaguado e limpo em profundidade. • Deixar actuar o líquido de limpeza durante 15 a 20 minutos. • Ligar o ar condicionado, colocar a temperatura no mínimo e a ventilação no máximo. Deixar assim durante 10 minutos. • Substituir o filtro de pó e de pólen. Nota: caso se tenha entornado algum produto, limpar o excesso com um pano húmido ou água.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	21921 DE-EN-ES-FR-IT-PT
5 l Jerrycan plástico	21922 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com