Информация к продукту
Klimaanlagenreiniger

PI 7/08/18/2026



Описание
Специальный очиститель для простого и эффективного удаления из кондиционеров загрязнений и неприятного запаха без демонтажа. Оставляет после очистки чистую поверхность испарителя и свежий приятный запах. Необходимо соблюдать заданные изготовителем автомобиля сервисные рекомендации по очистке кондиционеров.

Свойства
- бережно и тщательно очищает поверхность испарителя
- обеспечивает свежий, чистый воздух в салоне

Технические данные

Цвет / внешний вид	colorless, leicht gelblich
Форма	liquid
Запах	lemony
Плотность при 20°C	0,9895 г/см³
Водородный показатель	5,87
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц

Сфера применения
Для гигиенического удаления загрязнений с поверхностей испарителя и в вентиляционных каналах легковых, коммерческих автомобилей, автобусов и бытовых систем кондиционирования воздуха.

Применение
Порционная упаковка: 1 л достаточно для одного автомобиля или одного кондиционера. Если имеются сервисные рекомендации изготовителя по очистке кондиционера, то их необходимо соблюдать. Если типовых предписаний изготовителя легкового автомобиля нет, то необходимо действовать в соответствии с рекомендацией LIQUI MOLY по применению очистителя. В случае кондиционеров в грузовых автомобилях, автобусах и домашних кондиционеров распылять чистящую жидкость по возможности непосредственно на поверхность испарителя. Рекомендованный LIQUI MOLY порядок применения: • На время проведения очистки открыть окна. Избегать вдыхания паров во время очистки. • Убедитесь, что отверстия для слива конденсата свободны. • Просушить поверхность испарителя при следующих настройках отопления и вентиляции в течение 10 минут при работающем двигателе: Выключить кондиционер и перевести в режим рециркуляции. Переключатель воздухораспределителя перевести в положение обдува ног. Повернуть регулятор температуры и переключатель мощности обдува на максимум. Очистить кондиционер: • Вставить зонд очистительного пистолета в направлении испарителя (центр автомобиля) (инструкции для конкретного автомобиля в разделе "Очистка кондиционера" на сайте liqui-moly.com). • Приводя в действие очистительный пистолет и осторожно перемещая распылительный зонд вперед-назад, тщательно промыть и очистить испаритель. • Чистящую жидкость оставить воздействовать на 15-20 минут. • Включить кондиционер, установить минимальную температуру и максимальную мощность обдува. Оставить работать в таком режиме на 10 минут. • Заменить фильтр салона. Указание: Возможно вытекший очиститель удалить с помощью влажной тряпки и воды.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com