Información del producto

PI 26/08/27/2024

Producto de cuidado de cerraduras



Descripción

Ha sido especialmente desarrollado para lubricar y cuidar los cilindros integrales de la cerradura y las cerraduras de encendido. Con este spray de cuidado, las piezas móviles siempre funcionan de forma suave y las cerraduras congeladas se pueden descongelar.

Propiedades

- protección anticorrosiva permanente
- neutro frente a materiales plásticos, caucho y pinturas
- excelente poder lubricante
- excelente efecto de descongelación
- reduce la fricción y el desgaste

Datos técnicos

Espesador	Li-soap
Aceite básico	Fully synthetic
Margen de temperaturas de uso	-50 - +140 °C
Penetración trabajada	280 1/10 mm DIN ISO 2137
Clase NLGI	2 DIN 51818
Color / Aspecto	bright, slightly transparent
Temperatura de punto de goteo	>185 °C
Viscosidad del aceite de base a 40°C	ca. 30 mm²/s
viscosidad del aceite de base a 100°C	ca. 6 mm²/s
Fluopresión a -40 °C	>1400 mbar
Comportamiento en presencia de agua	1-90
Carga satisfactoria / de soldadura en el ensayo de 4 bolas	>2000 N

Campos de aplicación

Para lubricar, cuidar y descongelar cerraduras y bisagras de puertas y retrovisores laterales mecánicos.

Nota

Los datos técnicos se refieren a la grasa base una vez evaporado el disolvente y no al bote de aerosol.

Aplicación

Agitar bien antes de usar. Introducir la boquilla pulverizadora en el cilindro de cerradura y presionar a fondo. Pulverizar spray de cuidado de cerraduras en el cilindro de cerradura.

Envases disponibles

50 ml Lata de aerosol	21925 GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com