

Cuidado de la goma

Descripción

Protege en temperaturas gélidas, evita la congelación en invierno y mantiene las juntas de puertas, ventanas y maleteros. Mantiene la elasticidad de las juntas si se utiliza con regularidad.

Propiedades

- exento de silicona
- de fácil uso
- evita la adherencia por congelación de las juntas de las puertas

Datos técnicos

Valor pH	6,5 (20°C)
Base	care product, alcohol, thickener
Forma	liquid
Solubilidad en agua	mixable
Densidad a 20 °C	1 g/cm ³ DIN 19268
Punto de combustión	ca. 32 °C
Color / Aspecto	clear
Olor	alcoholic
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses



Campos de aplicación

Para el cuidado, la preparación y la protección de las gomas de las puertas en el sector de la automoción.

Aplicación

1. Eliminar previamente la suciedad más incrustada. 2. Agitar bien antes de usar. 3. Aplicar una capa fina y uniforme sobre las juntas de goma limpias y secas ejerciendo una ligera presión y utilizando una esponja. 4. Dejar secar algunos minutos.

Envases disponibles

75 ml Botella de plástico 21926
EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.