Produktinformation
POE Klimaanlagenöl

PI 5/09/22/2026



Beschreibung
Vollsynthetisches Öl auf Basis Polyesteröle (POE). Sorgt dank spezieller Wirkstoffe für hervorragende Schmierung und optimalen Verschleißschutz.

Eigenschaften
- hervorragende Verschleißschutz- und Schmiereigenschaften
- optimale Elastomerverträglichkeit
- perfekte, elektrisch isolierende Eigenschaften
- thermisch und chemisch hochstabil
- sehr gut buntmetallverträglich

Technische Daten

Basis	spezielle Additivkombination in Polyesteröl
Dichte bei 20 °C	0,993 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	80 mm²/s
Farbe/Aussehen	transparentes Öl
Form	flüssig
Durchschlagfestigkeit	75 kV/2,5 mm

Einsatzgebiet
Speziell für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen, die mit R-134a oder R-1234yf befüllt sind und ein dielektrisches Kompressorenöl fordern. Nicht für Sanden-Kompressoren. Entspricht der Spezifikation IEC 61099. Geeignet für batterieelektrische und hybride Fahrzeuge sowie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Nicht mit PAG-Ölen mischbar.

Anwendung
Ölwechsel an den Kompressoren nach Herstellervorgabe durchführen. Geöffnete Flasche innerhalb kurzer Zeit aufbrauchen und vor Feuchtigkeit schützen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Blech	21927 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com