Produktinformation
Special Tec B FE 0W-30

PI 8/09/15/2026

Beschreibung
Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie mit leistungsstarkem Additivpaket. Reduziert die Reibung im Motor auf ein Minimum und sorgt für maximale Motorleistung.



Eigenschaften
- Turbo- und Kat-getestet
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- minimiert die Reibung
- sorgt für maximale Motorleistung

Spezifikationen / Freigaben
API SP • ACEA A5 • ACEA B5 • BMW Longlife-01 FE • MB-Freigabe 229.6 • Volvo VCC 95200377

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Renault RN 0700

Technische Daten

Viskositätsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	51,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	9,8 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 3,0 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Gesamtbasenzahl	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 g/100g DIN 51575

Technische Daten

Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
In erster Linie für Benzinmotoren ohne Partikelfilter von BMW- und Mini-Fahrzeugen ab MJ 2002, ausgewählten BMW M-Modellen und Mercedes-Benz-Fahrzeugen ab MJ 2010. Ebenso fordert Volvo in Benzin- und Dieselmotoren ab MJ 2000 ein Motoröl dieser Spezifikation. Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com