# Information produit
## Réparateur de rayures

PI 11/01/24/2025




### Description
Pour enlever de profondes rayures, le brouillard de pulvérisation et les traces de ponçage sur les peintures, pour nettoyer des peintures fortement altérées. Polissable à la machine.

### Propriétés
- lisse la surface de la peinture
- élimination aisée de couches de vernis fortement altérées par les intempéries
- enlève de fortes rayures
- sans silicone
- facile à polir
- maniement simple

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Base | Abrasives, wax |
| Forme | viscous |
| Couleur/aspect | violet |
| Odeur | characteristic |
| Densité | 1,04 g/ml |
| Point d'inflammation | > 90 °C |
| Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé | 30 mois |

### Champs d´application
Pour peintures fortement rayées et altérées.

### Utilisation

1. Nettoyer d'abord minutieusement les surfaces à traiter avec un shampoing auto à cire et les sécher avec soin. 2. Bien agiter avant l'emploi. 3. Mettre ensuite le réparateur de rayures 2000 sur l'éponge de polissage manuel dure (réf. 21782) ou un chiffon microfibre (réf. 1651) et appliquer une fine couche homogène avec des mouvements circulaires. Remarque : faire attention aux jonctions de carrosserie, car le produit est très abrasif ! 4. Après l'application, éliminer les restes de polish par polissage avec un chiffon microfibre peinture (réf. 21783). Recommandation : pour finir, vitrifier avec la cire dure protectrice afin de protéger la peinture sur une plus longue durée.

Remarque : ne pas appliquer en cas d'exposition directe à la chaleur ni sur des surfaces peintes à haute température !

### Conditionnements disponibles

| | |
|---|---|
| 100 ml Tube plastique | 23028 |
| | GB-F-D-I-NL-ARAB |

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com