Produktinformation

PI 16/10/21/2026

Kühlerfrostschutz KFS P-OAT GE



Beschreibung

Innovative Wirkstoffkombination mit Phosphat-Inhibitorenpaket auf Basis Hybridtechnologie (P-OAT). Schützt den Motor über seine gesamte Lebensdauer optimal vor Frost, Korrosion und Überhitzung. Amin-, borat-, silikat- und nitritfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol. Kann ohne Einschränkungen in Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination beider Metalle und in Kühlsystemen mit Aluminium- oder Kupferlegierungen verwendet werden.

Eigenschaften

- amin-, borat-, silikat- und nitritfrei
- hervorragender Korrosionsschutz
- hervorragender Schutz vor Überhitzung
- verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
- ausgezeichneter Kavitationsschutz

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

ASTM D3306-20 • ASTM D6210-17 • Ford WSS-M97 B57-A1 • GB 29743-2013 • GB 27943-2022 • JIS K2234:2018 • KS M 2142:2014 • UNE 26-361-88/1

Technische Daten

Farbe/Aussehen	gelb
Dichte bei 20 °C	1,119 g/cm³
empfohlene Lagertemperatur	-20 - +35 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate
Basis	Konzentrat

Einsatzgebiet

Für alle Kühlsysteme und Motoren in Pkw (Verbrenner, Hybrid und batterieelektrische Fahrzeuge), Nfz, Motorrädern, Bussen, Land- und Baumaschinen sowie stationären Motoren und Geräten, die einen Kühlsystemschutz dieser Qualität fordern.

Hinweis

Farbe Originalprodukt kann abweichen. Nicht für Renault-Motoren B4A/B4D.

Anwendung

Kühlsystem mit Kühlerreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3320) reinigen. Danach entleeren und mit ausreichend Wasser spülen. Gemäß Mischtabelle und Herstellervorschrift mit Kühlerfrostschutz KFS P-OAT GE und Wasser befüllen. Hierzu empfehlen wir destilliertes Wasser. Je nach Wasserhärte und Qualität ist auch eine Verdünnung mit Leitungswasser möglich. Entsorgung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Wechselintervall je nach Herstellervorschrift. Nur in unverdünntem Zustand lagern. Mischbar mit Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol.

MISCHTABELLE

Frostschutz	Wasser	Schutz bis
1 Teil	2 Teile	-20 °C
1 Teil	1 Teil	-37 °C
2 Teile	1 Teil	-69 °C

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	23139 DE-EN
5 l Kanister Kunststoff	23140 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	23141 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	23142 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	23264 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com