Produktinformation

PI 40/10/12/2026

Pro-Line Super Diesel Additiv K



Beschreibung

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, Werkstoff schützenden und Cetanzahl erhöhenden Eigenschaften. Abgestimmt auf moderne Betriebsstoffe (schwefelarme Dieselkraftstoffe mit Anteilen von Biodiesel). Der enthaltene Schmierverbesserer verleiht schwefelarmen Dieselkraftstoffen ausreichende Schmierfähigkeit. Durch Erhöhung der Zündwilligkeit wird der Kraftstoff besser verbrannt. Der hohe Anteil an Korrosionsschutzzusätzen schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Rost und Korrosion. Die hervorragende Reinigungswirkung hält die Bauteile sauber, verhindert Ablagerungen und hält die Motorleistung auf gleichbleibend hohem Niveau.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- hervorragender Korrosionsschutz
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Partikelfilter- und Kat-getestet
- hält das Kraftstoffsystem sauber
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln
- gewährleistet gleichbleibend hohe Motorleistung
- erhöht die Cetanzahl
- schützt Bauteile der Einspritzanlage vor Verschleiß
- verhindert teure Reparaturen
- verhindert die Bildung von Ablagerungen

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	gelb-braun
Dichte bei 15 °C	0,87 g/cm³
Gefahrenklasse nach VbF	A III
Flammpunkt	63 °C
Pourpoint	-36 °C

Einsatzgebiet

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren, einschließlich Pumpe-Düse- und Common-Rail-Einspritzsystemen. Auch für den Einsatz in stationären Motoren. Ermöglicht die Nutzung von Heizöl in stationären Motoren. Turbo-getestet. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Anwendung

Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Voll verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodieselkraftstoffen. 1 l ausreichend für 500 l Kraftstoff (Dosierung 1:500). Vermischung erfolgt von selbst. Hervorragend geeignet zum Dauereinsatz bei jeder Betankung.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	2336 DE-EN-ES-FR-IT-PT
200 l Fass Schwarzblech	20962 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com