Πληροφορία προϊόντος

PI 40/10/13/2026

Pro-Line Super Diesel Additiv K



Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών ουσιών με καθαριστικές, διαλυτικές ιδιότητες που προστατεύουν τα υλικά κατασκευής και αυξάνουν τον αριθμό κετανίων. Ειδικά προσαρμοσμένο για σύγχρονα καύσιμα (πετρέλαια κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο με προσθήκη βιοντίζελ). Το βελτιωτικό λιπαντικότητας που περιέχει εξασφαλίζει επαρκή λιπαντικότητα στα πετρέλαια κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Η αύξηση της ικανότητας ανάφλεξης του καυσίμου εξασφαλίζει καλύτερη καύση. Το υψηλό ποσοστό σε αντιδιαβρωτικά πρόσθετα προστατεύει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας από σκουριά και διάβρωση. Η εξαιρετική καθαριστική δράση διατηρεί καθαρά τα εξαρτήματα, αποτρέπει κατάλοιπα και διατηρεί την απόδοση του κινητήρα σε σταθερά υψηλό επίπεδο.

Ιδιότητες

- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη οικονομία
- ελεγμένο σε φίλτρο σωματιδίων και καταλύτες
- διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- εγγυάται σταθερά υψηλή ισχύ του κινητήρα
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων
- προστατεύει εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού από φθορά
- αποτρέπει ακριβές επισκευές
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	yellowish brown
Πυκνότητα στους 15 °C	0,87 g/cm³
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	A III
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Σημείο ροής	-36 °C

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψεκασμού αντλίας-μπεκ και common-rail. Κατάλληλο και για χρήση σε σταθερούς κινητήρες. Επιτρέπει τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης σε σταθερούς κινητήρες. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Εφαρμογή

Για απευθείας προσθήκη στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Απόλυτα συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ και βιοντίζελ. 1 l επαρκεί για 500 l καυσίμου (δοσολογία 1:500). Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα. Εξαιρετικά κατάλληλο για μόνιμη χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	2336 DE-EN-ES-FR-IT-PT
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20962 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com