Información del producto

PI 40/10/13/2026

Pro-Line Super Diesel Additiv K



Descripción

Combinación de agentes activos con propiedades limpiadoras, dispersantes, protectoras de material y potenciadoras del índice de cetano. Diseñado para modernos productos de servicio (combustibles diésel con bajo contenido en azufre con proporción de biodiésel). El mejorador de lubricación incluido proporciona suficiente capacidad lubricante a los combustibles diésel con bajo contenido en azufre. Al aumentar la inflamabilidad, se consigue una mejor combustión del combustible. La elevada proporción de aditivos anticorrosión protege todo el sistema de combustible frente al óxido y la corrosión. El excelente efecto limpiador conserva limpios los componentes, evita la formación de depósitos y mantiene la potencia del motor al mismo alto nivel constantemente.

Propiedades

- excelente efecto de limpieza
- excelente protección anticorrosiva
- elevada rentabilidad
- probado en filtros de partículas y catalizadores
- mantiene limpio el sistema de combustible
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- asegura una potencia constantemente alta del motor
- aumenta el índice de cetano
- protege los componentes del sistema de inyección contra el desgaste
- evita costosas reparaciones
- evita la formación de incrustaciones

Datos técnicos

Base	additive mixture in carrier fluid
Color / Aspecto	yellowish brown
Densidad a 15 °C	0,87 g/cm³
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	A III
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	-36 °C

Campos de aplicación

Adición al combustible diésel en todos los motores diésel, incluyendo los sistemas de inyección bomba-inyector y Common Rail. También apto para el uso con motores estacionarios. Permite utilizar fuel-oil en motores estacionarios. Sometido a prueba en turbocompresores. Apropiado para diésel HVO e XTL.

Aplicación

Para añadir directamente al depósito de combustible. Totalmente compatible con todos los combustibles diésel y biodiésel convencionales. 1 l es suficiente para 500 l de combustible (dosificación 1:500). La mezcla se realiza de forma autónoma. Especialmente adecuado para el uso permanente en cada repostado.

Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	2336 DE-EN-ES-FR-IT-PT
200 l Barril de placa negra	20962 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com