Informações sobre o produto

PI 40/10/14/2026

Pro-Line Aditivo super diesel K



Descrição

Combinação de agentes com propriedades de limpeza, de dispersão, preservação do material e de aumento do índice de cetano. Compatível com materiais modernos (combustíveis diesel com baixo teor de enxofre com uma percentagem de biodiesel). O melhorador de lubrificação incluído atribui capacidade de lubrificação suficiente aos combustíveis diesel com baixo teor de enxofre. Através do aumento da facilidade de ignição, o combustível é queimado mais facilmente. A elevada percentagem de aditivos de protecção contra a corrosão protege a totalidade do sistema de combustível contra a ferrugem e formação de corrosão. Graças ao efeito excelente de limpeza, os componentes mantêm-se limpos, evita-se a formação de depósitos e a potência do motor mantêm-se a um nível constante elevado.

Características

- excelente poder de limpeza
- protecção ideal contra a corrosão
- elevada rentabilidade
- testado para filtros de partículas e catalisadores
- mantém o sistema de combustível limpo
- previne a gripagem e resinificação das agulhas de injecção
- garante um elevado rendimento do motor contínuo
- aumenta o índice de cetano
- protege os componentes do sistema de injecção contra desgaste
- evita reparações de custos elevados
- impede a formação de depósitos

Dados técnicos

Base	additive mixture in carrier fluid
Côr / aspecto	yellowish brown
Densidade a 15°C	0,87 g/cm³
Classe de risco segundo VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de inflamação	63 °C
Ponto de fluidez	-36 °C

Campos de utilização

Adicionar ao gasóleo em todos os motores diesel, incluindo sistemas de injecção injector-boma e Common-Rail. Também adequado para a utilização em motores estacionários. Permite a utilização de óleo combustível em motores estacionários. Testado em turbo. Adequado para diesel HVO e XTL.

Utilização

Adicionar directamente no depósito de combustível. Completamente compatível com todos os combustíveis diesel e biodiesel. 1 l são suficientes para 500 l de combustível (dosagem 1:500). A mistura ocorre por acção própria. Adequa-se perfeitamente para o uso permanente a cada abastecimento.

Embalagens disponíveis

20 l Jerrycan plástico	2336 DE-EN-ES-FR-IT-PT
200 l Barril de placa preta	20962 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com