Информация к продукту

PI 39/10/12/2026

Pro-Line Super Diesel Additiv K



Описание

Комбинация активных веществ с очищающими, диспергирующими, защищающими материал и цетаноповышающими свойствами. Адаптировано к самым современным горюче-смазочным материалам (малосернистое дизельное топливо с содержанием биодизеля). Содержащийся улучшитель смазывающей способности придает дизельному топливу с малым содержанием серы достаточную смазывающую способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо лучше сгорает, что также ведет к снижению выбросов вредных веществ. Высокое содержание антикоррозионных присадок защищает всю топливную систему от ржавчины и коррозионных повреждений. Великолепное чистящее действие сохраняет чистоту конструктивных деталей, предотвращает образование отложений и поддерживает мощность двигателя на стабильно высоком уровне.

Свойства

- отличное очистительное действие
- отличная защита от коррозии
- высокая экономичность
- проверенно на катализаторах и сажевых фильтрах
- сохраняет чистоту топливной системы
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- гарантирует стабильно высокую мощность мотора
- повышает цетановое число
- защищает компоненты системы впрыска от износа
- предотвращает дорогие ремонты
- предотвращает возникновение отложений

Технические данные

База	additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	yellowish brown
Плотность при 15°C	0,87 г/см³
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-36 °C

Сфера применения

Добавление в дизельное топливо для любых дизельных двигателей, включая системы впрыска высокого давления с общей напорной магистралью (Common-Rail) и насос-форсунками. Также подходит для применения в стационарных двигателях. Позволяет использовать мазутное топливо в стационарных двигателях. Испытано с турбодвигателем.

Применение

Для непосредственного добавления в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. 1 л достаточно на 500 л топлива (дозировка 1:500). Смешивание происходит самостоятельно. Отлично подходит для постоянного использования во время каждой заправки.

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	2336 DE-EN-ES-FR-IT-PT
200 л бочка из черной пластины	20962 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com