Produktinformation

PI 36/10/22/2026

Leichtlauf Performance 10W-40



Beschreibung

Leichtlaufmotoröl für Benzin- und Dieselfahrzeuge mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK). Schützt vor Verschleiß, senkt den Ölverbrauch und sorgt für schnelle Durchölung des Motors.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- optimale Alterungsstabilität
- hoher Verschleißschutz
- hohe Scherstabilität
- hohe Schmiersicherheit
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- leichter Motorlauf
- Turbo- und Kat-getestet
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B3 • API SL

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MB 229.1

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	95,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	160 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592

Technische Daten

Gesamtbasenzahl	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,9 - 1,5 g/100g
Farbzahl (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Ladeluftkühlung. Geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Motorbelastungen.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	2537 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	2101 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	2102 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com