

Leichtlauf Performance 10W-40

Description

Huile moteur antifricction pour véhicules essence et diesel avec ou sans turbocompresseur et refroidissement de l'air de suralimentation. Protège contre l'usure, réduit la consommation d'huile et assure une lubrification intégrale rapide du moteur.

Propriétés

- excellente propreté du moteur
- alimentation en huile rapide à basses températures
- stabilité au vieillissement optimale
- protection anti-usure élevée
- grande stabilité au cisaillement
- grande sécurité de lubrification
- miscible avec les huiles moteur courantes
- meilleur fonctionnement du moteur
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- excellent comportement aux températures élevées et basses

Spécifications / Agréments

ACEA A3 • ACEA B3 • API SL

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
MB 229.1

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	95,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	160 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592

Données techniques

Indice de base total	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,9 - 1,5 g/100g
Indice de couleur (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour les moteurs essence et diesel avec ou sans refroidissement de l'air de suralimentation. Convient à de longs intervalles de vidange d'huile et aux moteurs fortement sollicités.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L'efficacité maximale n'est obtenue que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	2338 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidon plastique	8998 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	2536 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidon plastique	2537 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	2101 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	2102 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1.000 l Fût	21581 DE-EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme



Information produit

PI 34/09/15/2026



Leichtlauf Performance 10W-40

fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.