Informazioni sul prodotto
Leichtlauf Performance 10W-40

PI 38/11/12/2026



Descrizione
Olio motore a bassa viscosità per veicoli a benzina e diesel, con o senza turbocompressore e intercooler. Protegge dall'usura, riduce il consumo di olio e permette la lubrificazione completa veloce del motore.

Caratteristiche
- eccellente pulizia del motore
- rapida alimentazione d'olio a basse temperature
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- alta protezione dall'usura
- alta stabilità al taglio
- alta sicurezza di lubrificazione
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- facile funzionamento del motore
- testato per turbo e catalizzatore
- eccellente comportamento ad alta ed a bassa temperatura

Specifiche / Classificazioni
ACEA A3 • ACEA B3 • API SL

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
MB 229.1

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	10W-40 SAE J300
Densità a 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	95,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	14,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	160 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-36 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592

Dati Tecnici

Numero totale di basicità	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,9 - 1,5 g/100g
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Per motori a benzina e diesel con e senza intercooler. Adatto per lunghi intervalli di cambio dell'olio e elevate sollecitazioni sul motore.

Utilizzo
Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli. Efficacia ottimale solo se non miscelato.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	2338 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Tanica plastica	8998 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Tanica plastica	2536 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Tanica plastica	2537 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	2101 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	2102 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1.000 l Contenitore	21581 DE-EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com