Produktinformatie

PI 38/11/12/2026

Leichtlauf Performance 10W-40

Beschrijving

Lichtlopende motorolie voor benzine- en dieselvoertuigen met en zonder uitlaatgasturbo (ATL) en inlaatluchtkoeler (LLK). Beschermt tegen slijtage, vermindert olieverbruik en zorgt voor snelle motorsmering.



Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- optimale verouderingsstabiliteit
- grote slijtagebescherming
- hoge afschuifstabiliteit
- hoge smeerveiligheid
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- soepel lopende motor
- getest voor turbo en katalysator
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B3 • API SL

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

MB 229.1

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	95,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	160 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592

Technische gegevens

Totaal basisch getal	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 - 1,5 g/100g
Kleurgetal (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en dieselmotoren met en zonder inlaatluchtkoeler. Geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2338 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	8998 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	2536 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	2537 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	2101 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	2102 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1.000 l Container	21581 DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com