Informazioni sul prodotto
GUNTEC Olio per armi

PI 14/02/05/2024



Descrizione
Olio speciale ad alta aderenza, mediamente viscoso per la conservazione e la lubrificazione di armi e componenti metallici. Protegge in maniera ottimale dalla corrosione e, grazie alle eccellenti proprietà lubrificanti, previene l'usura dei componenti mobili e di tutti i punti di lubrificazione. Grazie alle sue caratteristiche di penetrazione e all'alta protezione dalla resinificazione è ideale anche per la lubrificazione di componenti della meccanica di precisione. Olio per armi con molteplici possibilità d'impiego, buona compatibilità con la plastica e possibilità di applicazione su legno.

Caratteristiche
- protezione dalla corrosione di lunga durata
- eccezionale azione lubrificante sul lungo termine
- stabilità della pellicola lubrificante eccellente
- rende le superfici idrofobiche e dunque fortemente idrorepellenti
- scioglie in maniera ottimale i residui di polvere e fumo
- compatibile con la maggior parte delle materie plastiche reperibili in commercio
- neutro sulle parti brunite
- adesione elevata ma rimozione agevole
- lavorazione estremamente facile
- ampia gamma di applicazioni
- non resinifica e non incolla
- non contiene acidi

Dati Tecnici

Olio base	Naphthen
Viscosità a 40 °C	70 mm²/s
Viscosità a 20 °C	220 mm²/s
Densità a 20 °C	0,914 g/ml
Colore/aspetto	clear, brown - amber
Resistenza alla corrosione prova alla nebbia salina	300 h FTM 4001.2

Settori di utilizzo
Conserva, lubrifica e protegge da usura, ruggine e corrosione armi, macchine, utensili, componenti metallici, strumenti e molto altro ancora. Protezione eccellente da influenze ambientali in caso di immagazzinamento provvisorio di componenti metallici e semilavorati.

Utilizzo
Pulire le parti a fondo prima di applicare l'olio. È possibile rimuovere comodamente tutti i residui di olio con il detergente rapido di LIQUI MOLY (n. art. 3318). Dopo l'asciugatura, applicare un sottile strato di olio sui punti di lubrificazione e rimuovere quello in eccesso. Prima di sparare, rimuovere l'olio dalla canna e dalla camera di caricamento.

Contenuto delle confezione

100 ml Bottiglia plastica	24391 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com