# Produktinformation
GUNTEC Waffenfett

PI 24/11/11/2026




## Beschreibung
Stark anhaftendes, synthetisches Spezialfett mit keramischen Festschmierstoffen. Gewährleistet aufgrund seiner hervorragenden Schmierwirkung die sichere Funktion aller Arten von Waffen. Die enthaltenen Festschmierstoffe sorgen durch ihre Notlaufeigenschaften selbst in kritischen Schmiersituationen für niedrigste Reibwerte und bestmöglichen Verschleißschutz. Bietet auch unter extremen Einsatzbedingungen den notwendigen Korrosionsschutz für alle metallischen Bauteile.

## Eigenschaften
- hervorragender Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- harz- und säurefrei
- extrem niedriger Reibwert
- wasserfest
- haftstark
- sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- breiter Temperatureinsatzbereich
- langzeitstabil

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Geruch | geruchslos |
| Form | fest |
| Farbe/Aussehen | weiß |
| Wasserlöslichkeit | unlöslich |
| Temperatureinsatzbereich | -36 - +185 °C |
| Temperatureinsatzbereich enthaltener Festschmierstoff | 1100 °C |

## Einsatzgebiet
Zur Schmierung von Waffen und Waffenteilen aller Art. Speziell geeignet für Metall/Kunststoff- bzw. Metall/Metall- und Kunststoff/Kunststoff-Reibpaarungen in Waffen und feinmechanischen Bauteilen. Auch zur Schmierung von Bauteilen im Tieftemperaturbereich sowie von Bauteilen, die einem breiten Temperatureinsatzbereich unterliegen.

## Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln. Teile vor dem Fetten sorgfältig reinigen. Alte Fettreste können problemlos mit dem Schnellreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3318) entfernt werden. Schmierstellen nach dem Abtrocknen dünn einfetten.

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 20 ml Blister | 24393<br>DE |

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 50 ml Blister | 24392<br>DE-EN |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com