

GUNTEC Spray d'entretien pour armes**Description**

Spray lubrifiant spécial de viscosité moyenne, fortement adhérent, pour la conservation et la lubrification d'armes et de pièces métalliques. Garantit une protection optimale contre la corrosion et forme un film d'huile homogène, stable et particulièrement hydrofuge sur la surface. Ses excellentes propriétés de graissage assurent une protection optimale contre l'usure pour les composants mobiles ou les points de graissage. En raison des remarquables caractéristiques de pénétration, ce produit convient aussi à des points de graissage difficiles d'accès et reste stable, même après de longues durées d'utilisation grâce à une bonne protection contre la résinification. Les lubrifiants solides en céramique contenus garantissent des propriétés de fonctionnement en cas d'urgence et les plus faibles coefficients de frottement. Polyvalent, compatible avec les matières plastiques et permettant de lubrifier le bois.



excès avec un chiffon. Avant de tirer, dégraisser le canon et le magasin.

Conditionnements disponibles

200 ml Bombe aérosol 24396
GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Propriétés

- protection anticorrosion longue durée
- excellent effet de graissage sur une longue durée
- caractéristiques de marche de secours grâce à la microcéramique
- empêche les glissements stick slip
- compatible avec la plupart des plastiques courants
- très adhérent mais tout de même facile à enlever
- facile à appliquer
- grand domaine d'application
- ne se résinifie et ne colle pas
- sans acide

Données techniques

Forme	liquid
Base	combination of oil
Couleur/aspect	yellowish-brown, cloudy
Odeur	characteristic
Plage de température d'utilisation	-40 - +140 °C

Champs d'application

Conserve, lubrifie et protège les armes, machines, outils, pièces métalliques, instruments et bien plus, contre l'usure, la rouille et la corrosion.

Utilisation

Bien agiter la bouteille avant l'utilisation. Bien nettoyer les pièces avant la lubrification. Tous les résidus d'huile peuvent être éliminés facilement avec le nettoyeur rapide de LIQUI MOLY (réf. 3318). Après l'essuyage, appliquer une fine couche d'huile sur les zones à lubrifier, laisser sécher et enlever l'huile en