Información del producto
GUNTEC Grasa para armas

PI 24/11/11/2026



Descripción
Grasa especial sintética muy adherente con lubricantes sólidos cerámicos. Gracias a su extraordinario efecto lubricante, garantiza el funcionamiento seguro de todo tipo de armas. Gracias a sus propiedades de funcionamiento de emergencia, los lubricantes sólidos que contiene garantizan mínimos coeficientes de fricción y máxima protección antidesgaste incluso en condiciones críticas de lubricación. También ofrece la protección anticorrosión necesaria para todos los componentes metálicos en condiciones de uso extremas.

Propiedades
- excelente protección anticorrosiva
- excelente protección contra el desgaste
- no contiene resinas o ácidos
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- resistente al agua
- muy adherente
- muy buena compatibilidad con los plásticos
- amplio rango de temperaturas de uso
- estable a largo plazo

Datos técnicos

Olor	odourless
Forma	paste with solids
Color / Aspecto	white
solubilidad en agua	insoluble
Margen de temperaturas de uso	-36 - +185 °C
Rango de temperaturas de uso del lubricante sólido contenido	1100 °C

Campos de aplicación
Para la lubricación de armas y piezas de armas de todo tipo. Especialmente adecuado para combinaciones de fricción metal/plástico o metal/metal y plástico/plástico en armas y componentes mecánicos de precisión. También para la lubricación de componentes en el rango de bajas temperaturas y componentes sometidos a un amplio rango de temperaturas.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Limpiar con cuidado las piezas antes de engrasar. Los restos de grasa usada se eliminan con facilidad con el limpiador rápido de LIQUI MOLY (nº de art. 3318). Aplicar una fina capa de grasa en los puntos de lubricación después del secado.

Envases disponibles

Envases disponibles

20 ml Tubo de plástico	24397 EN
50 ml Blister	24392 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com