

GUNTEC Graisse à armes

Description

Graisse synthétique spéciale, fortement adhérente, à agents lubrifiants solides en céramique. Garantit un fonctionnement sûr de toutes armes grâce à son excellent effet lubrifiant. Du fait de leurs propriétés de fonctionnement en cas d'urgence, les lubrifiants solides contenus assurent les coefficients de frottement les plus faibles et la meilleure protection anti-usure même dans des situations de lubrification critiques. Offre aussi dans des conditions d'utilisation extrêmes la protection anticorrosion nécessaire pour tous les composants métalliques.

Propriétés

- excellente protection anti-usure
- excellente protection anticorrosion
- coefficient de frottement extrêmement faible
- résistant à l'eau
- forte adhérence
- très bonne compatibilité avec les plastiques
- grande plage de température d'utilisation
- stabilité de longue durée
- sans résine et sans acide

Données techniques

Odeur	odourless
Forme	paste with solids
Couleur/aspect	white
Solubilité dans l'eau	insoluble
Plage de température d'utilisation	-36 - +185 °C
Plage de température lubrifiant solide contenu	1100 °C

Champs d'application

Pour graisser des armes et pièces d'arme de tous types. Produit spécialement adapté aux combinaisons de frottement métal/plastique, métal/métal et plastique/plastique dans les armes et les pièces mécaniques de précision. Convient aussi au graissage de composants à basses températures et de pièces utilisées dans une plage de température étendue.

Utilisation

Bien agiter avant l'emploi. Bien nettoyer les pièces avant le graissage. Tous les résidus de graisse peuvent être éliminés facilement avec le nettoyeur rapide de LIQUI MOLY (réf. 3318). Après l'essuyage, appliquer une légère couche de graisse sur les zones à graisser.



Conditionnements disponibles

20 ml Tube plastique	24397
	GB
50 ml Blister	24392
	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Conditionnements disponibles