Information produit
GUNTEC Graisse à armes

PI 24/11/17/2026



Description
Graisse synthétique spéciale, fortement adhérente, à agents lubrifiants solides en céramique. Garantit un fonctionnement sûr de toutes armes grâce à son excellent effet lubrifiant. Grâce à leurs propriétés de fonctionnement de secours, les lubrifiants solides contenus assurent les valeurs de frottement les plus faibles et la meilleure protection anti-usure même dans des situations de lubrification critiques. Offre aussi dans des conditions d'utilisation extrêmes la protection anticorrosion nécessaire pour tous les composants métalliques.

Propriétés
- excellente protection anticorrosion
- excellente protection anti-usure
- sans résine et sans acide
- coefficient de frottement extrêmement faible
- résistant à l'eau
- forte adhérence
- très bonne compatibilité avec les plastiques
- grande plage de température d'utilisation
- stabilité de longue durée

Données techniques

Odeur	odourless
Forme	paste with solids
Couleur/aspect	white
Solubilité dans l'eau	insoluble
Plage de température d'utilisation	-36 - +185 °C
Plage de température lubrifiant solide contenu	1100 °C

Champs d´application
Pour la lubrification des armes et de leurs pièces détachées. Particulièrement adapté aux couples de frottement métal/plastique, métal/métal et plastique/plastique dans les armes et les composants mécaniques de précision. Convient aussi au graissage de composants à basses températures et à celui d'éléments soumis à une grande plage de températures de service.

Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Nettoyer soigneusement les pièces avant de les graisser. Les résidus de graisse anciens peuvent être facilement éliminés avec le nettoyant rapide LIQUI MOLY (Art. n° 3318). Appliquer une fine couche de graisse sur les points de lubrification une fois qu'ils sont secs.

Conditionnements disponibles

Conditionnements disponibles

20 ml Tube plastique	24397 EN
50 ml Blister	24392 DE-EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com