Informações sobre o produto

PI 24/11/11/2026

GUNTEC Lubrificante para armas



Descrição

Lubrificante especial sintético de forte aderência com lubrificantes sólidos cerâmicos. Graças ao seu excelente poder lubrificante, garante o funcionamento seguro de todo o tipo de armas. Graças às suas características de funcionamento de emergência, os lubrificantes sólidos contidos garantem os valores de atrito mais baixos mesmo em situações de lubrificação difíceis e a melhor protecção contra a corrosão. Mesmo sob condições extremas, proporciona a protecção contra a corrosão necessária para todos os componentes metálicos.

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- excelente protecção contra o desgaste
- não contém resinas ou ácidos
- coeficiente de atrito extremamente baixo
- resistente à água
- boa aderência
- compatibilidade com plásticos muito boa
- larga margem de temperatura de utilização
- estabilidade a longo prazo

Dados técnicos

Odor	odourless
Forma	paste with solids
Côr / aspecto	white
Solubilidade na água	insoluble
Margem de temperaturas de utilização	-36 - +185 °C
margem de temperatura de utilização do lubrificante sólido	1100 °C

Campos de utilização

Para a lubrificação de armas e peças de armas de todo o tipo. Especialmente adequado para pares de fricção metal/plástico ou metal/metal e plástico/plástico em armas e componentes de precisão mecânica. Também para a lubrificação de componentes em temperaturas baixas e componentes sujeitos a utilização em margens de temperaturas abrangentes.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Antes de lubrificar, limpar bem os componentes. Podem-se limpar todos os restos de lubrificante com o agente de limpeza rápido da LIQUI MOLY (Art. n.° 3318). Depois de secarem, aplicar uma camada fina de lubrificante nos pontos desejados.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

20 ml Tubo plástico	24397 EN
50 ml Blister	24392 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com