Produktinformation

Meguin Gleitoel CGLP 32

Beschreibung

Schmierstoff mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantieren auch im Mischreibungsgebiet optimalen Verschleißschutz, verhindern Ruckgleiten (Stick-Slip) und verleihen höchstes Haftvermögen. Wird überwiegend als Werkzeugmaschinenöl, Bettbahnöl und zur Schmierung von Hochleistungs-Sägegattern eingesetzt. Zeichnet sich insbesondere durch sein gutes Demulgiervermögen gegenüber Kühlschmierstoffen aus.

Spezifikationen / Freigaben

Schmieröl DIN 51502 CGLP 32

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 32 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	32 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	5,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	108 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	214 °C DIN ISO 2592
Schaumverhalten bei 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Neutralisationszahl	1,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Sulfatasche	0,3 g/100g DIN 51575
Korrosionswirkung auf Stahl	0-A DIN ISO 7120
Korrosionswirkung auf Kupfer	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
FZG-Zahnradkurztest Normaltest A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	2444 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY

Phone: +49 6831 8909-0
Fax: +49 6831 8909-59
E-Mail: vertrieb@meguin.de