

## MoS2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50

### Descripción

MoS2 Leichtlauf Super Motoroil SAE 15W-50 es un aceite de motor antifricción para todo el año con la formulación más moderna a base de aceites básicos minerales seleccionados. Un elevado contenido de aditivos, entre los que se cuenta el lubricante sólido disulfuro de molibdeno (MoS2), garantiza una lubricación óptima en condiciones de servicio extremas e intervalos de cambio de aceite prolongados.

### Propiedades

- apto para motores de gasolina y diésel, con y sin turbosobrealimentación (ATL)
- excelente limpieza del motor
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- buen comportamiento de arranque en frío
- probado en catalizadores
- excelente protección contra el desgaste
- resistente al envejecimiento, de viscosidad estable
- excelentes propiedades de marcha de emergencia

**LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación**

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • API CF

### Datos técnicos

clase de viscosidad	15W-50 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,865 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad del aceite de base a 40°C	130 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
viscosidad del aceite de base a 100°C	18 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Viscosidad a -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -20 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	155 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	11 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592



### Datos técnicos

Índice de base total	8,3 - 9,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Color / Aspecto	schwarz-grau

### Campos de aplicación

Aceite para motores de gasolina, motores diésel y motores con turbocompresor. Especialmente apropiado en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados y condiciones de servicio extremas.

### Aplicación

Se han de observar las instrucciones de productos de servicio de los fabricantes de vehículos y de motores.

### Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	2456 D-NL-F-GR-ARAB
4 l Bidón de plástico	2457 D-NL-F-GR-ARAB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**