

MoS2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50

Описание

MoS2 Leichtlauf Super Motoroil SAE 15W-50 – это всесезонное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами самого современного состава, изготовленное из отборных минеральных базовых масел. Высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена (MoS2), обеспечивает оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.

Свойства

- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбоагнетателем и без)
- превосходная чистота двигателя
- быстрая прокачка при низких температурах
- хорошее поведение при холодном старте
- проверенно на катализаторах
- отличная защита от износа
- стабильность в отношении старения и вязкости
- отличное поведение в нештатной ситуации

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей
ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • API CF

Технические данные

Класс вязкости	15W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость базового масла 40 °C	130 mm ² /s DIN 51562
Вязкость базового масла 100 °C	18 mm ² /s DIN 51562
Вязкость при -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11 % CEC-L-40-A-93



Технические данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	8,3 - 9,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	schwarz-grau

Сфера применения

Моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом. Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и экстремальных условий эксплуатации.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатационным материалам изготовителей автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2456 D-NL-F-GR-ARAB
4 л пластиковая канистра	2457 D-NL-F-GR-ARAB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.