Informações sobre o produto

PI 42/08/06/2026

Marine Proteção Diesel



Descrição

A solução eficiente contra bactérias, leveduras e fungos. Adequado para a conservação segura a longo prazo. Graças aos componentes de limpeza contidos no produto, proporciona uma limpeza óptima de todo o sistema de combustível. Com protecção contra a corrosão para todos os componentes metálicos. O booster do índice de cetano garante um arranque fácil aquando da nova colocação em serviço e máxima performance do motor. **Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.**

Características

- aumenta o índice de cetano
- excelente estabilidade frente ao envelhecimento.
- elevada eficácia
- desinfecta sistemas de depósitos atacados pelas bactérias
- previne o ataque de bactérias
- limpa e conserva

Dados técnicos

Base	biocide, detergent and cetan number enhancer
Côr / aspecto	brown, clear
Densidade a 15°C	0,905 g/cm³
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s
Ponto de inflamação	63 °C
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	5 years
Odor	charakteristisch, characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Para a utilização preventiva e para a esterilização de sistemas de tanques contaminados em barcos e depósitos de armazenamento. Não adequado para a utilização com diesel HVO.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. No caso de sistemas já contaminados, recomendamos uma dose de choque na proporção de 1:200: Um copo doseador (25 ml) é suficiente para 5 l de gasóleo. 200 ml são suficientes para até 40 l de gasóleo. Para aplicação preventiva (1:1000): Um copo doseador (25 ml) é suficiente para 25 l de gasóleo. 200 ml são suficientes para até 200 l de gasóleo.

CHZN4667

Embalagens disponíveis

200 ml Lata chapa	25099 DE

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com