Produktinformation

PI 41/09/15/2026

Marine Super Diesel Additiv



Beschreibung

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, Bauteile schützenden und Cetanzahl erhöhenden Eigenschaften. Die Erhöhung der Zündwilligkeit ergibt eine bessere Kraftstoffverbrennung. Sein hoher Korrosionsschutzanteil schützt das gesamte Kraftstoffsystem zuverlässig vor Rost- und Korrosionsbildung. Die hervorragende Reinigungswirkung hält Bauteile sauber und trägt Ablagerungen ab. Sichert die Motorleistung auf gleichbleibend hohem Niveau. Schützt vor den negativen Auswirkungen von Wasser in Kraftstoffsystemen.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Eigenschaften

- hält Einspritzdüsen sauber
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln
- optimiert die Motorleistung
- erhöht die Cetanzahl
- hoher Verschleißschutz
- hält das Kraftstoffsystem sauber
- erhöht die Schmierwirkung

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	gelb-braun
Dichte bei 15 °C	0,87 g/cm³
Gefahrenklasse nach VbF	A III
Flammpunkt	63 °C
Pourpoint	-36 °C

Einsatzgebiet

Für alle Dieselmotoren im Marinebereich, einschließlich Pumpe-Düse- und Common-Rail-Einspritzsystemen. Vollkommen verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodieselkraftstoffen. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Anwendung

500 ml ausreichend für 250 l Kraftstoff. Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml) ausreichend für 12,5 l Kraftstoff.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Blech	25004 DE-ES-FR-IT-NL
1 l Dose Blech	25006 DE-ES-FR-IT-NL

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com