Información del producto
Marine Aditivo super diésel

PI 41/09/15/2026



Descripción
Combinación de agentes activos con propiedades limpiadoras, dispersantes, protectoras de los componentes y mejoradoras del índice de cetano El aumento de la facilidad de ignición permite una mejor combustión del combustible. Su elevado contenido en aditivos anticorrosivos protege eficazmente todo el sistema de combustible contra la formación de óxido y corrosión. Su excelente acción limpiadora mantiene limpios los componentes y elimina los depósitos. Grantiza un nivel de rendimiento del motor elevado y constante. Protege contra los efectos negativos del agua en los sistemas de combustible.

Propiedades
- mantiene limpios los inyectores
- evita la formación de incrustaciones
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- optimiza la potencia del motor
- aumenta el índice de cetano
- alta protección contra el desgaste
- mantiene limpio el sistema de combustible
- aumenta la eficacia de la lubricación

Datos técnicos

Base	additive mixture in carrier fluid
Color / Aspecto	yellowish brown
Densidad a 15 °C	0,87 g/cm³
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	A III
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	-36 °C

Campos de aplicación
Para todos los motores diésel de embarcaciones, incluyendo los sistemas de inyección Common Rail e inyector-bomba. Completamente compatible con todos los combustibles diésel y biodiésel convencionales. Apropiado para diésel HVO e XTL.

Aplicación
500 ml son suficientes para 250 l de combustible. Una dosis del recipiente dosificador de 25 ml es suficiente para 12,5 l de combustible.

Envases disponibles

500 ml Lata de chapa	25004 DE-ES-FR-IT-NL

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	25006 DE-ES-FR-IT-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com