

Descrizione

Combinazione di principi attivi con proprietà detergenti, disperdenti, protettive per i componenti e in grado di aumentare l'indice di cetano. Dall'aumento dell'accendibilità risulta una migliore combustione del carburante. L'elevato contenuto di agenti anticorrosivi garantisce una protezione efficace per l'intero sistema di alimentazione contro la formazione di ruggine e corrosione. La straordinaria azione detergente mantiene puliti i componenti e rimuove i depositi. Garantisce prestazioni del motore costanti e di alto livello. Protegge dagli effetti negativi della presenza di acqua nei sistemi di alimentazione.



Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Caratteristiche

- mantiene puliti gli iniettori
- impedisce la formazione di residui
- impedisce il grippaggio e la resinificazione degli aghi iniettori
- ottimizza le prestazioni del motore
- aumenta il numero di cetano
- alta protezione dall'usura
- mantiene pulito l'impianto del carburante
- aumenta l'azione lubrificante

Dati Tecnici

Base	additive mixture in carrier fluid
Colore/aspetto	yellowish brown
Densità a 15 °C	0,87 g/cm ³
Classe di pericolosità secondo VbF	A III
Punto di infiammabilità	63 °C
Punto di scorrimento	-36 °C

Settori di utilizzo

Per tutti i motori Diesel di imbarcazioni, compresi i sistemi d'iniezione pompa-iniettore e Common Rail. Totalmente compatibile con tutti i carburanti Diesel e biodiesel convenzionali. Adatto per diesel HVO e XTL.

Utilizzo

500 ml sono sufficienti per 250 l di carburante. Un dosatore da 25 ml pieno è sufficiente per 12,5 l di carburante.

Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo lamiera	25004
	DE-ES-FR-IT-NL
1 l Barattolo lamiera	25006
	DE-ES-FR-IT-NL