

### Описание

Комбинация активных веществ с очищающими, диспергирующими, защитными и цетаноповышающими свойствами. Повышение цетанового числа улучшает сгорание топлива. Высокое содержание антикоррозионных присадок надежно защищает всю топливную систему от образования ржавчины и коррозии. Превосходный очищающий эффект обеспечивает удаление отложений и поддержание чистоты деталей. Обеспечивает стабильно высокую мощность двигателя. Защищает от негативного воздействия воды в топливных системах.



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Свойства

- поддерживает форсунки в чистом состоянии
- предотвращает возникновение отложений
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иглоков
- оптимизирует мощность мотора
- повышает цетановое число
- высокая защита от износа
- сохраняет чистоту топливной системы
- усиленный смазывающий эффект

### Технические данные

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| База                         | additive mixture in carrier fluid |
| Цвет / внешний вид           | yellowish brown                   |
| Плотность при 15°C           | 0,87 г/см <sup>3</sup>            |
| Класс опасности согласно VbF | A III                             |
| Температура вспышки          | 63 °C                             |
| Температура застывания       | -36 °C                            |

### Сфера применения

Для любых дизельных лодочных двигателей, включая системы впрыска с насос-форсунками и Common-Rail. Средство полностью совместимо со всеми стандартными дизельными и биодизельными видами топлива. Подходит для дизельного топлива HVO и XTL.

### Применение

500 мл достаточно на 250 л топлива. Содержимого дозировочной емкости 25 мл достаточно на 12,5 л топлива.

### Имеющиеся упаковки

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 500 мл жестяной баллончик | 25005<br>DA-EL-EN-FI-NO-SV |
| 1 л жестяной баллончик    | 25007<br>DA-EL-EN-FI-NO-SV |