Produktinformation
Marine Benzinstabilisator

PI 36/09/28/2026



Beschreibung
Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem und gewährleistet eine problemfreie Stilllegung. Durch eine moderne, aschefreie Wirkstoffkombination können Einlagerungsschäden verhindert werden. Stabilisiert Benzinkraftstoff mit Bioanteilen.

Eigenschaften
- schützt den Kraftstoff vor Oxidation und Alterung
- mit Langzeitwirkung
- wirtschaftlich durch exakte Dosierung
- einfache Handhabung
- Kat-getestet

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	blau
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig
Dichte bei 15 °C	0,822 g/cm³
Gefahrenklasse nach VbF	A III
Flammpunkt	>61 °C
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s

Einsatzgebiet
Für alle 2- und 4-Takt-Benzinmotoren zur Einlagerung und Konservierung. Auch zum Dauereinsatz in Motoren mit geringer Nutzung geeignet.

Anwendung
500 ml sind ausreichend für 100 l Kraftstoff. Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml) ist ausreichend für 5 l Kraftstoff.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Blech	25008 DE-ES-FR-IT-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com