Información del producto

PI 36/09/28/2026

Marine Estabilizante para gasolina



Descripción

Conserva y protege el combustible frente al envejecimiento y la oxidación. Evita la corrosión en todo el sistema de combustible y garantiza una puesta fuera de servicio sin problemas. Gracias a su moderna combinación de sustancias activas sin ceniza se pueden evitar los daños producidos por el almacenamiento. Estabiliza la gasolina con biocarburantes.

Propiedades

- protege el combustible de la oxidación y el envejecimiento
- con efecto de larga duración
- rentabilidad gracias a la exacta dosificación
- de fácil uso
- probado en catalizadores

Datos técnicos

Base	additive mixture in carrier liquid
Color / Aspecto	blue
Olor	characteristic
Forma	liquid
Densidad a 15 °C	0,822 g/cm³
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	A III
Punto de combustión	>61 °C
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s

Campos de aplicación

Para el almacenamiento y la conservación de todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos. También adecuado para el uso permanente en motores poco usados.

Aplicación

500 ml son suficientes para 100 l de combustible. Una dosis del recipiente dosificador de 25 ml es suficiente para 5 l de combustible.

Envases disponibles

500 ml Lata de chapa	25008
	DE-ES-FR-IT-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com