Informações sobre o produto

PI 36/09/28/2026

Marine Estabilizador de gasolina



Descrição

Conserva e protege o combustível contra o envelhecimento e contra a oxidação. Evita a corrosão na totalidade do sistema de combustível e garante uma paralisação sem problemas. Graças a uma combinação de substâncias moderna e isenta de cinzas, é possível evitar danos causados por sedimentações. Estabiliza a gasolina com componentes biológicos.

Características

- protege o combustível contra oxidação e envelhecimento
- com efeito de longa duração
- económico graças à dosagem exacta
- aplicação fácil
- testado para catalisadores

Dados técnicos

Base	additive mixture in carrier liquid
Côr / aspecto	blue
Odor	characteristic
Forma	liquid
Densidade a 15°C	0,822 g/cm³
Classe de risco segundo VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de inflamação	>61 °C
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s

Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina a 2 e a 4 tempos para o armazenamento e conservação. Também para o uso permanente em motores com pouca utilização.

Utilização

500 ml são suficientes para 100 l de combustível. Um enchimento do depósito doseador de 25 ml é suficiente para 5 l de combustível.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	25008
	DE-ES-FR-IT-NL

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com