

Описание

Высокоэффективная комбинированная присадка с очищающим и ухаживающим эффектом для 2- и 4-тактных бензиновых двигателей. Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания и в камере сгорания. Предотвращает повторное образование отложений. Улучшает работу двигателя, устраняет проблемы с запуском и неровную работу двигателя. Уход и защита топливной системы от износа, отложений и коррозии. Защищает от негативного воздействия воды в топливных системах.

Свойства

- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгорания
- очищает систему впрыска
- удаляет отложения во всей топливной системе

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	yellow
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,816 г/мл
Температура вспышки	>61 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для всех инжекторных и карбюраторных систем бензиновых двигателей. Добавить в топливный бак для устранения проблем или для профилактики.

Применение

500 мл достаточно на 250 л топлива. Содержимого дозирующей емкости (25 мл) достаточно на 12,5 л топлива.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 25011
DA-EL-EN-FI-NO-SV

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

