Informazioni sul prodotto

PI 31/09/21/2023

Marine Pulitore per sistemi di alimentazione a benzina

Descrizione

Combinazione di additivi con azione detergente e protettiva di alta efficacia per motori a benzina a 2 e a 4 tempi. Rimuove i depositi dalle valvole di iniezione e di aspirazione, dalle candele d'accensione e dalla camera di combustione, evitando che si riformino. Migliora il funzionamento del motore. Elimina gli avviamenti difficoltosi e fa girare nuovamente rotondo il motore. Cura e protegge l'intero impianto carburante dall'usura, dai depositi e dalla corrosione. Un motore pulito consuma meno carburante e riduce l'emissione di sostanze nocive.

Caratteristiche

- rimuove incrostazioni dall'intero impianto del carburante
- rimuove i residui carboniosi dalle valvole di aspirazione e dalla camera di combustione
- pulisce l'impianto di iniezione
- diminuisce il consumo di carburante e riduce le emissioni di sostanze nocive

Dati Tecnici

Base	additives, special liquid carrier
Colore/aspetto	light yellow, clear
Forma	liquid
Odore	characteristic
Densità a 15 °C	0,82 g/ml
Punto di infiammabilità	> 63 °C
Viscosità a 40 °C	< 7 mm²/s

Settori di utilizzo

Per tutti i sistemi d'iniezione e di carburatore di motori a benzina. Da aggiungere nel serbatoio del carburante per risolvere problemi o a scopo preventivo.

Utilizzo

500 ml sono sufficienti per 250 l di carburante. Un dosatore da 25 ml pieno è sufficiente per 12,5 l di carburante.

Contenuto delle confezione

500 ml Barattolo lamiera	25010 D-F-I-E-GR

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com