

Описание

Высокоэффективная комбинированная присадка с очищающим и ухаживающим эффектом для двух- и четырехтактных бензиновых двигателей. Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Улучшает работу двигателя. Устраняет сложности запуска и неровную работу двигателя. Обладает ухаживающим действием и защищает всю топливную систему от износа, отложений и коррозии. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.



Свойства

- удаляет отложения во всей топливной системе
- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгорания
- очищает систему впрыска
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ

Технические данные

База	additives, special liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Форма	liquid
Запах	characteristic
Плотность при 15°C	0,82 г/мл
Температура вспышки	> 63 °C
Вязкость при 40°C	< 7 мм²/с

Сфера применения

Для всех инжекторных и карбюраторных систем бензиновых двигателей. Добавить в топливный бак для устранения проблем или для профилактики.

Применение

500 мл достаточно на 250 л топлива. Содержимого дозирующей емкости (25 мл) достаточно на 12,5 л топлива.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 25011
GB-DK-N-FIN-S-RUS

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.