Informazioni sul prodotto
Marine 4T Motor Oil 10W-40

PI 38/11/12/2026

Descrizione
Olio motore a bassa viscosità ad alte prestazioni basato sulla tecnologia di sintesi con additivi ottenuti da tecnologie all'avanguardia. Sviluppato appositamente per il settore nautico. Offre eccellente protezione dalla corrosione e dall'usura e massima pulizia del motore. È conforme ai requisiti dei più importanti costruttori di motori. Testato su catalizzatori e turbocompressori.



Caratteristiche
- testato per turbo e catalizzatore
- alta protezione dall'usura
- rapida lubrificazione completa
- eccellente protezione dalla corrosione
- alta pulizia del motore
- avviamento a freddo sicuro
- utilizzabile in motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore

Specifiche / Classificazioni
ACEA A3/B4, E7 • API SL • API CI-4 • Mack EO-N • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • Detroit Diesel • Deutz DQC III-10 • MAN M 3275-1 • Mercury Marine • MTU Typ 2 • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Yamaha

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	10W-40 SAE J300
Densità a 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	100,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	14,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	150 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-36 °C DIN ISO 3016

Dati Tecnici

Perdita per evaporazione (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Per tutti i motori a benzina e diesel del settore nautico. Particolarmente adatto a motori di imbarcazioni particolarmente sollecitati.

Utilizzo
Attenersi alle specifiche e alle disposizioni dei costruttori di gruppi e barche. Azione ottimale solo se non miscelato.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	25012 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Tanica plastica	25013 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Tanica plastica	25060 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	25014 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	25075 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com