

Marine 2T Motor Oil

Description

Huile moteur 2 temps très performante faite à partir d'huiles de base sélectionnées et d'additifs spéciaux. Garantit une lubrification sûre, une grande sécurité de fonctionnement ainsi qu'une excellente protection contre l'usure et la corrosion.

Propriétés

- grande sécurité de lubrification
- protection anti-usure élevée
- évite les autoallumages
- automiscible
- combustion sans résidus

Spécifications / Agréments

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Données techniques

Viscosité à 40 °C	57 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	9,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	145 DIN ISO 2909
Densité à 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Point d'inflammation	104 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Indice de base total	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	<0,02 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	red DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour les moteurs de bateaux à 2 temps refroidis par air et par eau, avec graissage par mélange et graissage séparé. Automiscible. Respecter les proportions de mélange prescrites par les fabricants.

Utilisation

Rapport de mélange jusqu'à 1:100.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	25019 D-BOOKLET
5 l Bidon plastique	25020 D-BOOKLET



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.