

Eigenschappen

- hoge smeerveiligheid
- grote slijtagebescherming
- voorkomt gloeiontbrandingen
- zelfmengend
- restloze verbranding



Specificaties en goedkeuringen

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Technische gegevens

Viscositeit bij 40 °C	57 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	145 DIN ISO 2909
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Vlampunt	104 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Totaal basisch getal	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	<0,02 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	red DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor lucht en watergekoelde 2-takt bootmotoren met mengsel- en gescheiden smering. Zelfmengend. De mengverhoudingen van de fabrikant moeten worden nageleefd.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	25019 D-BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	25020 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.