

Описание

Высокоэффективное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает с помощью присадок, специально адаптированных к морскому применению, повышенную защиту от коррозии и износа, а также быстрое снабжение маслом двигателя и турбоагрегата. Превосходит требования ведущих производителей двигателей. Подходит для гарантийного обслуживания продукции производителей, требующих наличия допуска в соответствии с NMMA FC-W Catalyst Compatible®.

Свойства

- отличная защита от износа
- оптимальная стабильность к старению
- проверенно на катализаторах
- быстро смазывает
- отличная защита от коррозии
- превосходное поведение при холодном старте

Спецификации / допуски

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	80,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,7 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Индекс вязкости	140 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016



Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для всех бензиновых встроенных и подвесных лодочных двигателей.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же лодки. Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	25022 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 л пластиковая канистра	25023 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 л пластиковая канистра	25024 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	25025 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	25074 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться

Информация к продукту

Marine 4T Motor Oil 10W-30

PI 34/08/18/2026



только для не обязывающей рекомендации.